

BRANDSLANG

Brandslang Syntex 500

Beskrivning

Höljet är rundvävt i 100 % polyester med dubbeltvinbad varp och ett inre foder i syntetiskt gummi av hög kvalitet.

- Väderbeständig
- Havsvattenbeständig
- Friktionsfast
- Lätt och flexibel
- Resistent mot mögel och röta
- Lättskött
- Liten rulldiameter

Teknisk information

Sprängtryck: 60 bar

Arbetstryck: 16 bar



Art.nr	Mått	Vikt ±5 %
4-7301	38 mm, per meter	200 g/m
4-7315	38 mm, komplett 15 m	200 g/m
4-7320	38 mm, komplett 20 m	200 g/m
4-7325	38 mm, komplett 25 m	200 g/m
4-7401	42 mm, per meter	240 g/m
4-7420	42 mm, komplett 20 m	240 g/m
4-7425	42 mm, komplett 25 m	240 g/m
4-7501	51 mm, per meter	275 g/m
4-7515	51 mm, komplett 15 m	275 g/m
4-7520	51 mm, komplett 20 m	275 g/m
4-7525	51 mm, komplett 25 m	275 g/m
4-7601	63 mm, per meter	360 g/m
4-7620	63 mm, komplett 20 m	360 g/m
4-7625	63 mm, komplett 25 m	360 g/m
4-7701	76 mm, per meter	480 g/m
4-7720	76 mm, komplett 20 m	480 g/m
4-7725	76 mm, komplett 25 m	480 g/m

BRANDSLANG

Brandslang Profi

Beskrivning

Syntetisk stomme inbäddad i kompakt vulkaniserat gummi ger slangen en speciell beskaffenhet. Har en hög slitstryka och när den används under normala förhållanden behövs ingen speciell skötsel.

- Mycket slitstark
- Flexibel
- Värmebeständig
- Resistent mot låga temperaturer
- Resistent mot saltvatten
- Ålderbeständig
- Ozonbeständig
- Resistent mot ultravioletta strålar
- Resistent mot olja
- Resistent mot röra
- Högttrycksbeständig
- Ingen kinkning
- Resistent mot alkalier och syror i mellankoncentrat
- Robust
- Kan vikas plant
- Resistent mot de flesta kemikalier

Teknisk information

Sprängtryck: 50 bar

Arbetstryck: 17 bar



Art.nr	Mått	Vikt ±5 %
4-7850	38 mm, per meter	300 g/m
4-7851	38 mm, komplett 20 m	300 g/m
4-7852	38 mm, komplett 25 m	300 g/m
4-7854	42 mm, per meter	330 g/m
4-7855	42 mm, komplett 20 m	330 g/m
4-7856	42 mm, komplett 25 m	330 g/m
4-7857	51 mm, per meter	400 g/m
4-7858	51 mm, komplett 20 m	400 g/m
4-7859	51 mm, komplett 25 m	400 g/m
4-7860	63 mm, per meter	500 g/m
4-7861	63 mm, komplett 20 m	500 g/m
4-7862	63 mm, komplett 25 m	500 g/m
4-7870	76 mm, per meter	650 g/m
4-7871	76 mm, komplett 20 m	650 g/m
4-7872	76 mm, komplett 25 m	650 g/m