

SLÄCKAGGREGAT

[SLÄCKAGGREGAT, PULVER](#)

SIDA 2-3

[SLÄCKAGGREGAT, SKUM](#)

SIDA 3

[SLÄCKAGGREGAT, KOLDIOXID](#)

SIDA 4

SLÄCKAGGREGAT

PULVERAGGREGAT



Pulveraggreat, tryckladdad 30kg

Teknisk information

Pulverinnehåll: 30 kg
Fyllningstryck kvävgas: 14 bar
Vikt laddad: 54 kg
Höjd inkl. ventil: 1060 mm
Diameter behållare: 245 mm
Bredd inkl. hjul: 410 mm
Längd inkl. handtag: 500 mm
Slanglängd: 4 m
Tömningstid: 35 sek
Kastlängd: 8 m
Pulvertyp: ABC 40

Art.nr: 1906



Pulveraggreat, tryckladdad 50kg

Teknisk information

Pulverinnehåll: 50 kg
Fyllningstryck kvävgas: 14 bar
Vikt laddad: 83 kg
Höjd inkl. ventil: 1060 mm
Diameter behållare: 300 mm
Bredd inkl. hjul: 440 mm
Längd inkl. handtag: 530 mm
Slanglängd: 4 m
Tömningstid: 45 sek
Kastlängd: 9 m
Pulvertyp: ABC 40

Art.nr: 1916



Pulveraggreat, tryckladdad 100kg

Teknisk information

Pulverinnehåll: 100 kg
Fyllningstryck kvävgas: 14 bar
Vikt laddad: 150 kg
Höjd inkl. ventil: 1330 mm
Diameter behållare: 360 mm
Bredd inkl. hjul: 560 mm
Längd inkl. handtag: 670 mm
Slanglängd: 5 m
Tömningstid: 58 sek
Kastlängd: 11 m
Pulvertyp: ABC 40

Art.nr: 1917

SLÄCKAGGREGAT

PULVERAGGREGAT



Pulveraggregat Gloria med drivgasflaska 50kg

Teknisk information

Pulverinnehåll: 50 kg
Arbetsstryck: 14 bar
Vikt laddad: 101 kg
Höjd inkl. ventil: 1070 mm
Bredd inkl. hjul: 495 mm
Längd inkl. handtag: 615 mm
Slanglängd: 10 m
Tömningstid: 50 sek
Kastlängd: 10-12 m
Pulvertyp: Glutex ABC

Art.nr: 1915

SKUMAGGREGAT



Skumaggregat, tryckladdad 50 lit

Teknisk information

Innehåll: 50 liter
Fyllningstryck kvävgas: 15 bar
Vikt laddad: 88 kg
Höjd inkl. ventil: 1230 mm
Diameter på behållare: 300 mm
Bredd inkl. hjul: 480 mm
Längd inkl. handtag: 565 mm
Slanglängd: 5 m
Tömningstid: 37 sek
Kastlängd: 7 m
Skumtyp: AFFF 6%

Art.nr: 1925



Skumaggregat, tryckladdad 100 lit

Teknisk information

Innehåll: 100 liter
Fyllningstryck kvävgas: 15 bar
Vikt laddad: 166 kg
Höjd inkl. ventil: 1380 mm
Diameter på behållare: 360 mm
Bredd inkl. hjul: 550 mm
Längd inkl. handtag: 700 mm
Slanglängd: 10 m
Tömningstid: 100 sek
Kastlängd: 8-10 m
Skumtyp: AFFF 6%

Art.nr: 1926

SLÄCKAGGREGAT

SLÄCKAGGREGAT, KOLDIOXID



Släckaggregat, koldioxid 20 kg

Teknisk information

CO2-mängd: 20 kg
Fyllningstryck: 55 bar
Vikt laddad: 62 kg
Höjd: 950 mm
Diameter behållare: 202 mm
Bredd inkl. hjul: 505 mm
Längd inkl. handtag: 1000 mm
Slanglängd: 3 m
Tömningstid: 23 sek
Kastlängd: 3 m

Art.nr: 1930



Släckaggregat, koldioxid 30 kg

Teknisk information

CO2-mängd: 30 kg
Fyllningstryck: 55 bar
Vikt laddad: 83 kg
Höjd: 1230 mm
Diameter behållare: 202 mm
Bredd inkl. hjul: 505 mm
Längd inkl. handtag: 1450 mm
Slanglängd: 4 m
Tömningstid: 27 sek
Kastlängd: 3 m

Art.nr: 1931



Släckaggregat, koldioxid 50 kg

Teknisk information

CO2-mängd: 20 kg
Fyllningstryck: 55 bar
Vikt laddad: 156 kg
Höjd: 1495 mm
Diameter behållare: 270 mm
Bredd inkl. hjul: 650 mm
Längd inkl. handtag: 1450 mm
Slanglängd: 5 m
Tömningstid: 52 sek
Kastlängd: 3 m

Art.nr: 1932