

# SKUMUTRUSTNING

## SKUMINJEKTOR



Modell	Z2	Z4
Vattenförbrukning	200 l/min	400 l/min
Skuminblandning %	0-1-2-3-4-5-6	0-1-2-3-4-5-6
Längd	310 mm	310 mm
Bredd	140 mm	140 mm
Höjd	185 mm	185 mm
Vikt ca.	4,0 kg	4,0 kg
Anslutningsgänga inlopp	2"	2"
Anslutningsgänga utlopp	2"	2"
Art.nr	25002	25004

## MELLANSKUMPISTOL



Modell	KR 03/90	KR 03/90 A
Arbetstryck	2 – 4 bar	2 – 4 bar
Vattenförbrukning	30 – 40 l/min	30 – 40 l/min
Behållare	2 liter	2 liter
Kastlängd	2 – 4 m	2 – 4 m
Aktionstid	1,5 – 2 min	1 – 1,5 min
Skummängd	4 – 6 m <sup>3</sup>	2 – 4 m <sup>3</sup>
Längd	625 mm	625 mm
Höjd	350 mm	350 mm
Bredd	140 mm	140 mm
Vikt (tom behållare)	2,5 kg	2,5 kg
Art.nr	25402	25402 A

## KOMBISKUMRÖR



Modell	T/M 200	T/M 400
Rek. arbetstryck	4 – 5 bar	4 – 5 bar
Vattenförbrukning	200 liter	400 liter
Kastlängd tungskum	Ca: 23 m	Ca: 26 m
Kastlängd mellanskum	Ca: 7 m	Ca: 8 m
Skummängd tungskum	3 m <sup>3</sup> /min	6 m <sup>3</sup> /min
Skummängd mellanskum	10 m <sup>3</sup> /min	20 m <sup>3</sup> /min
Längd inkl. koppling	600 mm	640 mm
Diameter	250 mm	305 mm
Vikt inkl. koppling	5,4 kg	7 kg
Art.nr	25302	25304

# SKUMUTRUSTNING

## MELLANSKUMBEHÅLLARE, PRIMA MX



Referensflöde 3 bar	45 liter/min
Referensflöde 7 bar	60 liter/min
Tryckområde	3 – 10 bar
Behållarvolym	12 liter
Inblandning	3 och 6 %
Aktionstid 3 %	ca. 9 min
Aktionstid 6 %	ca. 4,5 min
Vikt tom / full Prima MX	4,5 kg / 16,5 kg
Höjd behållare inkl. handtag	690 mm
Diameter behållare	182 mm
Kastlängd	3 – 6 meter
Art.nr	25405

## MELLANSKUMRÖR



Modell	M2	M4
Rek. arbetstryck	5 bar	5 bar
Vattenförbrukning	200 liter	400 liter
Kastlängd	ca. 8 m	ca. 9 m
Skummängd	ca. 10 m <sup>3</sup> /min	ca. 20 m <sup>3</sup> /min
Längd exkl. koppling	470 mm	555 mm
Bredd	220 mm	280 mm
Vikt	3 kg	4 kg
Art.nr	25212	25214