

STRÅLRÖR MULTIFIRE

STRÅLRÖR MULTIFIRE

Beskrivning

Strålrören används inom tung industri där det finns höga krav på tillförlitlighet och funktion. De används även på fartyg där de är godkända för användning av bland annat Det Norske Veritas, Finnish Maritime Adm. och Lloyd.

Fasta gummitänder på Multifire-rören styr dimma mot mittenspridningsbilden. Detta medför bra räckvidd och skydd för den som hanterar strålröret samtidigt som den kyler och släcker effektivt.

- Hög driftsäkerhet
- Lång livslängd
- Kromad mässing
- Rostfritt stål
- EPDM/Silicon-gummi
- Finns även med pistolgrepp för att underlätta användning vid högt tryck

Teknisk information

Flöde – rak stråle vid 6 bar: 170 l/min

Flöde – dimma 60° vid 6 bar: 230 l/min

Kastlängd – rak stråle vid 6 bar: ca. 33 m

Kastlängd – dimma 60° vid 6 bar: ca. 19 m

Anslutningsgänga: 1" utvändig gänga



Multifire 1312 L

Längd exkl. koppling: 250 mm

Vikt exkl. koppling: 1,35 kg

Art.nr: 4-3012



Multifire 1312 P

Längd exkl. koppling: 250 mm

Vikt exkl. koppling: 1,64 kg

Art.nr: 4-3013